

製品名 AC下地調整材W

AGCコーテック株式会社

系	統	下地調整材				
特	徴	1. コンクリートの密着に優れている。 2. コンクリートの多様な色調に対応可能。 3. 水性塗料であるため安全、低公害性に優れている。				
用	途	ボンフロンAC工法用下地調整（素地の色彩調整）				
荷	姿	1.5 kg、2 kg/缶	主な適用法令 該当なし			
色	相	白				
乾	燥	時		間	16時間（23℃、60%RH）	
標	準	所		要	量	0.05 kg/m ² /回 以内（原液換算）
塗	装	方		法	パフ、刷毛、ローラー、エアレススプレー他	
希	釈	剤		清水		
希	釈	割		合	0～200%（重量比）	
比	重	1.10～1.30				
固	形	分		46.0±1%		
引	火	点		—		
貯	蔵	安		定	性	約6ヶ月（未開封）
塗	装	上		の	注	意
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。				

制定：2005年7月S

改訂：2008年11月14日S

取扱い上の注意事項

1. 取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

2. 救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

3. 廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

4. 誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

5. 詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。