

# 製品名 AC下地調整材W用トナー

AGCコーテック株式会社

系	統	AC下地調整材W専用着色材				
特	徴	1. 発色性に優れている。 2. コンクリートの多様な色彩に対応した調色が可能。 3. 水性塗料であるため安全で低公害性にすぐれる。				
用	途	AC下地調整W専用の着色				
荷	姿	0.3kg/セット・箱 (黒・オカ・赤サビ <sup>*</sup> (各0.1kg/セット)) (コンクリート色 (0.1kg×3本/セット))	主な適用法令  該当なし			
色	相	黒、オカ、赤サビ、コンクリート色				
配	合	量		白色100重量部に対して3重量部以内		
比	重	黒 : 1.13 オーカー : 1.90 赤サビ : 2.39 コンクリート色 : 1.75				
固	形	分		黒 : 28% オーカー : 67% 赤サビ : 76% コンクリート色 : 58%		
引	火	点		-		
貯	蔵	安		定	性	約6ヶ月(未開封)
塗	装	上	の	注	意	1. AC下地調整材Wの調色以外には絶対使用しないで下さい。 2. 下地調整を本材料(トナー)単品では絶対に行わないで下さい。 3. 本材料(トナー)だけでは、造膜しません。(乾燥後粉状になります。) 4. 調色の際は、十分に本材料(トナー)を混ぜて下さい。 5. 配合量は厳守して下さい。
備	考	詳細はMSDSをご覧ください。				

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着して下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・ 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- ・ 缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・ 貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・ 部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・ 皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・ 廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・ 廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・ 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・ 清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・ 詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。