

# 製品名 メンテプライマーU#350

AGCコーテック株式会社

系	統	ウレタン樹脂塗料		
特	徴	1. 一液形で作業性に優れてる。 2. 適度な伸びを有する。		
用	途	1. 弾性系塗膜への塗替用リフティング防止プライマー		
荷	姿	1缶 15kg	主な適用法令  労働安全衛生法 危険物（引火性の物） 有機則（第2種有機溶剤）  消防法 第4類第1石油類（非水溶性） 危険等級II	
混	合	比		—
ポ	ット	ライ		フ
色	相	褐色透明		
乾	燥	時		間
標	準	塗		布
標	準	塗		膜
塗	装	方		法
希	釈	剤		
希	釈	率		
比	重			
引	火	点		
貯	蔵	安		定
塗	装	上		の
備	考			

制定：2000年1月A  
改定：2008年11月14日A

## 取扱い上の注意事項

### 1. 取扱い方法及び保管

- ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、防塵マスク、保護めがね、保護手袋等を着用して下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- ・取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・缶上部の取っ手は手下げ専用です。ロープやフック等を取っ手に取り付けてつり下げないで下さい。
- ・貯蔵中は容器を密閉し、直射日光や雨のあたらない、換気の良い一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・部外者の出入りできないところで、かつ子供の手の届かないところに保管して下さい。

### 2. 救急処置

- ・皮膚へ付着した場合は、水やせっけんで十分に洗い落とし、皮膚に痛みや外観の変化があるときは、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 廃棄

- ・廃塗材、廃容器、洗浄水等は廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。
- ・廃液は河川、排水溝、地面等へ流さないで下さい。

### 4. 誤使用

- ・指定された以外の材料と混合しないで下さい。
- ・清水以外のもので稀釈しないで下さい。

### 5. 詳細情報

- ・詳細な情報が必要な時は、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

※ 火気、危険物に関する注意事項が必要です。