

2017年08月01日

AGC コーテック株式会社 御中

AGC コーテック株式会社

## SDS送付案内書

製品名: ホンフロンW#3500HB 中塗:白

拝啓

貴社 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、別添に弊社製品のSDS(安全データシート)をご送付申し上げますので、内容をご確認の上、よろしくご査収くださいますようお願い致します。

敬具

SDS No. : AFG811016G-3.1  
改訂日 : 2017年06月28日  
発行ID : 17080000021968

### 【お願い】

1. SDSを受領されましたら、別添の受領確認書に記名・押印のうえ、1ヶ月以内に弊社販売担当者まで、確実にご返信をお願い致します。
2. 旧版のSDSがある場合は、受領確認書とともにご返送いただくか、貴社にて廃棄ください。

# SDS受領確認書

【返送先】

〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町 2 丁目 9 番

AGC コーテック株式会社

TEL : 03-5217-5104

FAX : 03-5217-5106

製品名	: ホンフロンW#3500HB 中塗:白
SDS No.	: AFG811016G-3.1
改訂日	: 2017年06月28日
発行ID	: 17080000021968

上記SDS(安全データシート)を確かに受領致しました。

受領日	年	月	日
貴社名			
部署名			
ご担当者	印		

# 安全データシート

作成日 2008年09月22日  
改訂日 2017年06月28日

## 1. 化学品及び会社情報

製品名 **ボンフロンW#3500HB 中塗:白**  
 会社名 AGC コーテック株式会社  
 住所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目9番  
 担当者(作成者) 江澤 孝行  
 電話番号 03-5217-5104  
 FAX番号 03-5217-5106  
 推奨用途及び使用上の制限事項  
 建築用塗料

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

引火性液体:	分類できない
急性毒性	
経口:	区分外
経皮:	区分外
吸入(ガス):	分類対象外
吸入(蒸気):	区分外
吸入(粉塵、ミスト):	区分外
皮膚腐食性/刺激性:	区分外
眼に対する重篤な損傷性/刺激性:	区分2
感作性	
呼吸器:	区分外
皮膚:	区分外
生殖細胞変異原性:	区分外
発がん性:	区分2
生殖毒性:	区分外
特定標的臓器毒性(単回暴露):	区分外
特定標的臓器毒性(反復暴露):	分類できない
吸引性呼吸器有害性:	区分外
水生環境	
急性有害性:	区分2
長期間有害性:	区分2
オゾン層への有害性:	分類できない

### GHSラベル要素



**警告**

#### 危険有害性情報:

強い眼刺激  
 発がんのおそれの疑い  
 水生生物に毒性  
 長期的影響により水生生物に毒性

注意書き:

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。  
 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと  
 (必要な時以外は)環境への放出を避けること。  
 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。  
 必要に応じて個人用保護具を使用すること。

応急措置

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 眼の刺激が続く場合は、医師の診断 / 手当を受けること。  
 取り扱った後、手を洗うこと。  
 暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断 / 手当を受けること。  
 漏出物を回収すること。

保管

施錠して保管すること。

廃棄

内容物や容器を、国際 / 国 / 県都道府県 / 市町村の規則に従って廃棄すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性

有害性:

知見なし

環境影響:

知見なし

物理的及び化学的危険性:

通常の手扱いは、火災の危険性は低い。

重要な徴候:

特になし

想定される非常事態の概要:

特になし

国/地域情報:

分類基準に該当しない

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:

混合物

化学名又は一般名:

アクリル樹脂系エマルジョンペイント

化学式:

<酸化チタン( )>  
 TiO<sub>2</sub>

濃度又は濃度範囲:

化学名又は一般名	略号	濃度又は濃度範囲	官報公示整理番号		CAS No
			化審法	安衛法	
酸化チタン( )	-	15 ~ 25%	-	-	13463-67-7

法規制対象成分:

成分	安衛法	PRTR法
酸化チタン( )	表示対象物 / 通知対象物	指定化学物質に該当しない

GHS分類に寄与する不純物及び安定化添加物:

特になし

#### 4. 応急措置

吸入した場合:

蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合:

付着物を布にて素早く拭き取る。

大量の水および石鹸または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。

外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。

目に入った場合:

直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。

直ちに、医師に連絡すること。

飲み込んだ場合:

誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。

嘔吐物は飲み込ませないこと。

医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

最も重要な徴候及び症状:

特になし

応急措置をする者の保護:

適切な保護具(保護メガネ、防塵マスク、手袋等)を着用する。換気を行う。

医師に対する特別な注意事項:

特になし

#### 5. 火災時の措置

消火剤:

全ての消火剤

使ってはならない消火剤:

特になし

火災時の特有の危険有害性:

特になし

特有の消火方法:

周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。

消火を行う者の保護:

適切な保護具を使用する

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項/保護具及び緊急時措置:

作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。

周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。

環境に対する注意事項:

河川への排出により、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法・機材:

漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。

付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置すること。

スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

二次災害の防止策:

特になし

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策:

換気のよい場所で行う。

容器はその都度密栓する。

局所排気・全体排気:

特になし

注意事項:

特になし

安全取扱い注意事項:

特になし

保管

技術的対策:

日光の直射を避ける。

通風のよいところに保管する。

適切な保管条件:

特になし

安全な容器包装材料:

適切な容器包装材料

## 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策:

特になし

許容濃度:

酸化チタン( )	10mg/m3	TWA	ACGIH
----------	---------	-----	-------

保護具

呼吸器の保護具:

作業を行う場合には、適切な保護マスクを着用すること。

手の保護具:

有機溶剤または化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具:

取扱いには保護メガネを着用すること。

皮膚及び身体の保護具:

取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を着けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

適切な衛生対策:

特になし

## 9. 物理的及び化学的性質

形状: 液体

色: 白

臭い(臭いの閾値): 僅かアクリル臭

pH:	8~9
融点/凝固点:	
製品	データなし
沸点:	
製品	100
初留点:	
製品	データなし
沸騰範囲:	
製品	データなし
引火点:	
該当しない	
自然発火温度(発火点):	
該当しない	
燃焼性(固体、ガス):	
該当しない	
燃焼又は爆発範囲(下限):	
該当しない	
燃焼又は爆発範囲(上限):	
該当しない	
蒸気圧:	
製品	データなし
蒸気密度:	
製品	データなし
蒸発速度:	
製品	データなし
比重(相対密度):	
製品	1.2g/cm3
溶解性:	
製品	データなし
オクタノール/水分配係数:	
製品	データなし
分解温度:	
製品	データなし
その他のデータ:	
特になし	

## 10. 安定性及び反応性

反応性:	
特になし	
安定性:	
保管の項目記載の保管条件で安定	
危険有害反応可能性:	
特になし	
避けるべき条件:	
特になし	

混触危険物質:

特になし

危険有害な分解生成物:

特になし

## 11. 有害性情報

急性毒性:

酸化チタン( )	>20,000mg/kg	経口ラット(LD50)	DFGOT
酸化チタン( )	>10,000mg/kg	経皮ラット(LD50)	IUCLID
酸化チタン( )	>6.82mg/l-4hr	吸入ラット(LC50)	IUCLID

皮膚腐食性/刺激性:

データなし

眼に対する重篤な損傷/刺激性:

データなし

呼吸器感作性/皮膚感作性:

データなし

変異原性(生殖細胞変異原性):

データなし

発がん性:

データなし

生殖毒性:

データなし

特定標的臓器毒性 - 単回暴露:

データなし

特定標的臓器毒性 - 反復暴露:

データなし

吸引性呼吸器有害性:

データなし

## 12. 環境影響情報

生態毒性

魚類:

データなし

甲殻類:

データなし

藻類:

データなし

残留性/分解性:

データなし

生体蓄積性:

データなし

土壤中の移動性:

データなし

オゾン層への有害性:

データなし



他の有害影響:

製品

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

13. 廃棄上の注意

廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約(マニフェスト)をして処理をする。

容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。

排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理および清掃に関する法律および関係する法規に従って処理を行うか、委託すること。

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類: 分類基準に該当しない

国連番号: 分類基準に該当しない

品名(国連輸送品名):

容器等級: 分類基準に該当しない

海洋汚染物質:

国内規制:

取扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

(陸上輸送) 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められる運送方法に従うこと。

(海上輸送) 船舶安全法の定めるところに従うこと。

(航空輸送) 航空法の定めるところに従うこと。

特別の安全対策:

特になし

輸送の特定の安全対策及び条件:

特になし

応急措置指針番号:

15. 適用法令

特になし

16. その他の情報

引用文献

<製品>

日本塗料工業会編集「GHS対応MSDS・ラベル作成ガイドブック」

NITE 化学物質総合情報システム

原材料MSDS

改訂履歴:

0.0	2008年09月22日
1.0	2009年10月27日
2.0	2013年07月30日
3.0	2016年05月26日
3.1	2017年06月28日

- 
- (1) このデータシートは、製品に関する情報提供を目的としたものであって、その記載内容に関し、弊社が売主その他の立場で保証責任を負うものではありません。
  - (2) このデータシートは、作成日又は改訂日までに弊社が入手した情報に基づいて作成しておりますが、記載内容は新しい知見又は法規制の変更等により改訂されることがあります。
  - (3) このデータシートは通常想定される保管方法及び取扱い方法の範囲における情報提供です。したがって、特殊な保管又は取扱いを行う場合は、その保管又は取扱いに適した安全対策を実施の上ご利用下さい。
  - (4) 本製品の貴社の用途に対する法規制、適合性及び安全性については、弊社では確認しておりませんので、調査又は試験により確認の上ご使用ください。
  - (5) 貴社において本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法等輸出関連法規を遵守のうえ、輸出してください。
-